

鋰電無碳刷衝擊起子



130mm 超短機身
可深入狹小空間工作

六角快拆起子頭

LED照明燈

清楚照明工作區域，並有30秒延遲

無段變速開關

隨著壓力度加大速度加大

轉速/扭力檔位切換

3段(高中低)轉速/扭力選擇加上獨特的智能轉速選擇，針對自攻螺絲，開始時轉速較快，螺絲鎖入後，轉速變慢，避免過鎖

電量指示燈

電池拆卸開關

雙扣式電池拆卸開關

無刷馬達

專業級電子控制的無刷馬達，力量更大，工作效率更高，壽命更長

散熱孔

正反轉按鈕

軟膠握把

人體工學橡膠握柄，握感舒適好操控

進氣孔

金屬皮帶扣

可兩邊左右互換，方便攜帶

20V大容量電池

大容量鋰電，提升工作時間

基本規格

額定電壓：DC-20V

內六角固定座：6 mm(1/4")

最大扭力：200 Nm

無負載轉速：

(L) 0~1,000 RPM (M) 0~2,400 RPM

(H) 0~3,800 RPM (S) 0~2,750 RPM

衝擊數：

(L) 0~2,000 IPM (M) 0~3,200 IPM

(H) 0~4,300 IPM

尺寸(長x寬x高)：130x65x200 mm

含4.0Ah電池重量：1.65 kg